产品特点

最大输出电流：300mA
压差电压：160mV@50mA
最大工作电压：8V
输出电压范围：2.8V
高精度：2%
极低的静态工作电流：3μA (典型值)
内置过流和短路保护电路
工作温度范围：-40℃~ 85℃

应用领域

电池供电系统
无绳电话设备
无线控制系统
便携/手掌式计算机
便携式消费类设备
便携式仪器
汽车电子设备
电压基准源






SOT-23

产品描述

XC6206P252MR 是具有高纹波抑制率、低功耗、低 压差，具有过流和短路保护的 CMOS 降压型电压稳压器。这些器件具有很低的静态偏置电流（3.0μA Typ.），它们能在输入、输出电压差极小的情况下提供300mA的输出电流，并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小，这些器件特别适用于希望延长电池寿命的电池供电类 产品，如计算机、消费类产品和工业设备等。

典型应用




极限参数

(注意：超过这些限制可能会损坏器件。长期暴露在绝对最大额定条件下会影响器件的可靠性。)

项目	符号	极限值	单位
输入电压	V_{IN}	8	V
输出电流	I_{OUT}	300	mA
输出电压	V_{OUT}	VSS-0.3~VIN+0.3	V
功　耗	P_d	0.20	W
工作温度	T_{opr}	-40~+85	℃
存储温度	T_{stg}	-55~+125	℃

功能框图



6216 Series Block Diagram

电学参数

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT(E)}$	V_{IN} =$V_{OUT(S)}$+1.0V, I_{OUT}=1mA, ± 2%	$V_{OUT(S)}$ ×0.98	$V_{OUT(S)}$	$V_{OUT(S)}$ ×1.02	V
最大输出电流	I_{OUT}	V_{IN}≥$V_{OUT(S)}$+1.0V	300	—	—	mA
负载稳定度	ΔV_{OUT}	V_{IN}=V_{OUT}+1V 1mA≤I_{OUT}≤100mA	—	25	—	mV
跌落电压	V_{drop}	1.5V≤$V_{OUT(S)}$≤2.5V I_{OUT}=50mA	—	0.20	0.28	V
		2.6V≤$V_{OUT(S)}$≤3.3V I_{OUT}=50mA	—	0.16	0.24	
		3.4V≤$V_{OUT(S)}$≤6.0V I_{OUT}=50mA	—	0.12	0.20	
输入稳定度	$\frac{\Delta V_{OUT1}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$V_{OUT(S)}$+0.5V≤V_{IN}≤5.5V I_{OUT}=1mA	—	0.05	0.2	%/V
静态电流	I_{SS}	V_{IN}=$V_{OUT(S)}$+1.0V		3		μA
输入电压	V_{IN}		1.8		6	V
输出电压温度系数	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T_{OPR} \cdot V_{OUT}}$	I_{OUT}=40mA -40℃≤T_{opr}≤85℃		100		ppm/℃
纹波抑制比	PSRR	V_{IN}= [V_{OUT}+1]V +1Vp-pAC I_{OUT} =10mA,f=1kHz		40		dB
短路电流	I_{SHORT}	V_{IN}=V_{OUT}+1.5V, V_{OUT}=V_{SS}		50		mA
过流保护电流	I_{LIMIT}			300	350	mA

注：

1. $V_{OUT(S)}$ = 规定输出电压
2. $V_{OUT(E)}$ =有效输出电压（即当 I_{OUT} 保持一定数值，V_{IN}=V_{OUT}+1V，时的输出电压）
3. Vdrop = {V_{IN1} (注 5) -V_{OUT1} (注 4)}
4. V_{OUT1} = $V_{OUT\ (E)}$*98%
5. V_{IN1} = 逐渐减小输入电压， 当输出电压降为 VOUT (E)1 的98%时的输入电压。
6. Unless otherwise stated, V_{IN} = $V_{OUT(S)}$+1.0V

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES




图1 输出电压和输入电压关系




图2 静态功耗和输入电压关系




图3 纹波抑制比（f=100Hz）




图4 纹波抑制比（f=1KHz）




图5 纹波抑制比（f=10Hz）





图6 纹波抑制比（f=30Hz）

Soldering parameters


Reflow Condition		Pb-Free assembly (see as bellow)
Pre Heat	-Temperature Min ($T_{s(min)}$)	+150℃
	-Temperature Max($T_{s(max)}$)	+200℃
	-Time (Min to Max) (ts)	60-180 secs.
Average ramp up rate (Liquid us Temp (T_L) to peak)		3℃/sec. Max
$T_{s(max)}$ to T_L - Ramp-up Rate		3℃/sec. Max
Reflow	-Temperature(T_L)(Liquid us)	+217℃
	-Temperature(t_L)	60-150 secs.
Peak Temp (T_p)		+260(+0/-5)℃
Time within 5℃ of actual Peak Temp (t_p)		30 secs. Max
Ramp-down Rate		6℃/sec. Max
Time 25℃ to Peak Temp (T_P)		8 min. Max
Do not exceed		+260℃


FIG5: Reflow condition



Package Dimensions & Suggested Pad Layout

SOT23






SOT-23 mechanical data

UNIT		A	C	D	E	H_E	e	M	L	L_1	a
mm	max	1.1	0.15	1.4	3.0	2.6	0.5	1.95	0.55 (ref)	0.36 (ref)	0.0
	min	0.9	0.08	1.2	2.8	2.2	0.3	1.7			0.15
mil	max	43	6	55	118	102	20	77	22 (ref)	14 (ref)	0.0
	min	35	3	47	110	87	12	67			6

Dimensions	SOT23
Z	2.9
X	0.8
Y	0.9
C	2.0
E	1.35

Tape & rell specification


Tape




SECTION : B-B

SECTION : A-A

7” Reel





Symbol	Dimension (mm)
P0	4.00±0.10
P1	4.00±0.10
P2	2.00±0.10
D0	1.55±0.10
D1	1.05±0.10
E	1.55±0.10
F	3.60±0.10
W	8.00±0.10
A0	3.80±0.20
B0	3.25±0.20
K0	1.45±0.10
T	0.25±0.05
D2	178.0±3.0
D3	55Min.
D4	R24.0±3.0
G	R82.0±3.0
I	13.0±2.0
W1	11.0±3.0
Quantity: 3000PCS	

ENTEGRECİ

Bu belge www.entegreci.com üzerinden sunulmaktadır.

Elektronik komponent tedarikinde Entegreci

Entegreci, Eskişehir merkezli, Türkiye geneline satış yapan bir elektronik komponent mağazasıdır. Entegreler (IC), mikrodenetleyiciler, transistörler, diyotlar, pasif elemanlar, konnektörler, modüller ve geliştirme kartları tek adetten seri üretim adetlerine kadar satılır. Ürün sayfalarında güncel stok durumunu, fiyatı ve datasheet bağlantısını bulabilirsiniz.

Parça koduyla arama

Üretici parça numarasını yazın; stok ve fiyatı hemen görün.

www.entegreci.com

Ürün kategorileri

Entegreden kapasitöre tüm elektronik komponent kategorileri.

Kategorilere göz atın

Üreticiler

Aradığınız üreticinin ürünlerini tek sayfada inceleyin.

Üreticileri görün

Toplu alım ve teklif

Listede olmayan ya da yüksek adetli parçalar için teklif isteyin.

Teklif isteyin

www.entegreci.com | **destek@entegreci.com** | **0850 305 90 34**

Entegreci is an online electronic components store based in Türkiye. Search by manufacturer part number to see stock, prices and datasheets for integrated circuits, microcontrollers, transistors, passive components and connectors, or request a quote for parts that are not listed.

Bu sayfa Entegreci tarafından eklenmiştir. Belgenin önceki sayfaları asıl yayıncısına aittir ve içeriği değiştirilmemiştir; en güncel sürüm için belgenin yayıncısına başvurun.