L7805CDT
Three-terminalpositive voltage regulator


Description

The L7805CDT three-terminal positive regulators are available in the TO-252 package with several fixed output voltages making it useful in a wide range of applications.



Features

Output Current up to 1.0A
Output Voltages of 5V
Thermal Overload Protection
Short Circuit Protection
Output Transistor Safe Operating area (SOA)Protection




1.IN
2.GND
3.OUT


Absolute Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Value	Unit
Input Voltage	V_{IN}	35	V
Out put Voltage	V_O	5	V
Continuous total dissipation	P_D	1.25	W
Operating Temperature Range	T_{OPR}	0 ~ +125	℃
Storage Temperature Range	T_{STG}	-55 ~ +150	℃


TYPICAL APPLICATION



DC Parameter



Ripple Rejection



Load Regulation


Electrical Characteristics


(Refer to the test circuits, I_O=750mA, V_I=10V, C_I = 0.33μF, C_O=0.1μF unless otherwise specified)


Parameter	Symbol	Conditions		Value			Unit
				Min	Typ	Max	
		Tj = 25°C		4.8		5.2	
Output Voltage	V_O	V_I = 7 ~ 20V I_O=5 ~ 1A		4.75	5	5.25	V
Line Regulation	ΔV_O	T_j = 25℃	V_I = 7 ~ 25V			120	mV
			V_I = 8 ~ 22V			60	
Load Regulation	ΔV_O	T_j = 25℃	I_O=5mA ~ 1A			120	mV
			I_O=0.25a~0.75A			60	
Quiescent Current	I_Q	T_j = 25℃				8	mA
Quiescent Current Change	ΔI_Q	I_O=5mA ~ 1A				0.5	mA
		V_I = 7 ~ 25V				1.2	
Output Voltage Drift	$\Delta V/\Delta T$	I_O = 5mA T_j = 0 to +125℃			-0.8		mV/℃
Output Noise Voltage	V_N	$10H_Z \leq f \leq 100KH_Z$			40		μV
Ripple Rejection	RR	f = 120Hz, I_O = 300mA V_I = 8 to 18V		60			dB
Dropout Voltage	V_D	T_j =+25℃ , I_O = 1A			2		V
Short Circuit Current	I_{SC}	T_j `=+25℃ , V_I= 35V			300		mA
Peak Current	I_{PK}				1.0		A


Notes:
*Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Change in Vo due to heating effects must be taken into account separately. Pulse testing with low duty is used.


RATING AND CHARACTERISTIC CURVES















Soldering parameters


Reflow Condition		Pb-Free assembly (see as bellow)
Pre Heat	-Temperature Min ($T_{s(min)}$)	+150℃
	-Temperature Max($T_{s(max)}$)	+200℃
	-Time (Min to Max) (ts)	60-180 secs.
Average ramp up rate (Liquid us Temp (T_L) to peak)		3℃/sec. Max
$T_{s(max)}$ to T_L - Ramp-up Rate		3℃/sec. Max
Reflow	-Temperature(T_L)(Liquid us)	+217℃
	-Temperature(t_L)	60-150 secs.
Peak Temp (T_p)		+260(+0/-5)℃
Time within 5℃ of actual Peak Temp (t_p)		30 secs. Max
Ramp-down Rate		6℃/sec. Max
Time 25℃ to Peak Temp (T_P)		8 min. Max
Do not exceed		+260℃

FIG5: Reflow condition




Package Dimensions & Suggested Pad Layout

TO-252




Dimensions in inches and (millimeters)



Dimensions	Value (in mm)
C	4.55
X	1.50
X1	5.80
Y	2.70
Y1	6.00
Y2	10.90


Tape & rell specification

Tape



Symbol	Dimension (mm)
P0	4.00±0.20
P1	8.00±0.20
P2	2.00±0.20
D0	1.55±0.15
D1	1.55±0.20
E	1.75±0.20
F	7.50±0.20
W	16.00±0.20
A0	7.10±0.20
B0	10.50±0.20
K0	2.70±0.20
T	0.30±0.10

13” Reel



D2	330.0±5.0
D3	100.0±4.0
W1	20.0±5.0
W2	25.0±5.0
I	13.0±2.0

Quantity: 2500PCS

ENTEGRECİ

Bu belge www.entegreci.com üzerinden sunulmaktadır.

Elektronik komponent tedarikinde Entegreci

Entegreci, Eskişehir merkezli, Türkiye geneline satış yapan bir elektronik komponent mağazasıdır. Entegreler (IC), mikrodenetleyiciler, transistörler, diyotlar, pasif elemanlar, konnektörler, modüller ve geliştirme kartları tek adetten seri üretim adetlerine kadar satılır. Ürün sayfalarında güncel stok durumunu, fiyatı ve datasheet bağlantısını bulabilirsiniz.

Parça koduyla arama

Üretici parça numarasını yazın; stok ve fiyatı hemen görün.

www.entegreci.com

Ürün kategorileri

Entegreden kapasitöre tüm elektronik komponent kategorileri.

Kategorilere göz atın

Üreticiler

Aradığınız üreticinin ürünlerini tek sayfada inceleyin.

Üreticileri görün

Toplu alım ve teklif

Listede olmayan ya da yüksek adetli parçalar için teklif isteyin.

Teklif isteyin

www.entegreci.com | **destek@entegreci.com** | **0850 305 90 34**

Entegreci is an online electronic components store based in Türkiye. Search by manufacturer part number to see stock, prices and datasheets for integrated circuits, microcontrollers, transistors, passive components and connectors, or request a quote for parts that are not listed.

Bu sayfa Entegreci tarafından eklenmiştir. Belgenin önceki sayfaları asıl yayıncısına aittir ve içeriği değiştirilmemiştir; en güncel sürüm için belgenin yayıncısına başvurun.