2SK2848

External dimensions 1 ..... FM20

Absolute Maximum Ratings (Ta = 25ºC)

Symbol	Ratings	Unit
V_{DSS}	600	V
V_{GSS}	±30	V
I_D	±2	A
$I_{D\ (pulse)}$ *1	±8	A
P_D	30 (Tc = 25ºC)	W
E_{AS} *2	10	mJ
I_{AS}	2	A
Tch	150	ºC
Tstg	–55 to +150	ºC

*1: $P_W \leqq 100\mu s$, duty cycle ≦ 1%


*2: V_{DD} = 30V, L = 5mH, I_L = 2.0A, unclamped, $R_G = 50\Omega$, See Figure 1 on Page 5.

Electrical Characteristics (Ta = 25ºC)


Symbol	Ratings min	Ratings typ	Ratings max	Unit	Conditions
$V_{(BR)\ DSS}$	600			V	I_D = 100µA, V_{GS} = 0V
I_{GSS}			±100	nA	V_{GS} = ±30V
I_{DSS}			100	µA	V_{DS} = 600V, V_{GS} = 0V
V_{TH}	2.0	3.0	4.0	V	V_{DS} = 10V, I_D = 250µA
$Re_{(yfs)}$	1.2	1.7		S	V_{DS} = 20V, I_D = 1A
$R_{DS\ (on)}$		3.0	3.8	Ω	V_{GS} = 10V, I_D = 1A
Ciss		290		pF	V_{DS} = 10V, f = 1.0MHz, V_{GS} = 0V
Coss		70		pF	
Crss		30		pF	
$t_{d\ (on)}$		16		ns	I_D = 1A, $V_{DD} \fallingdotseq$ 250V, $R_L = 250\Omega$, V_{GS} = 10V, See Figure 2 on Page 5.
t_r		30		ns	
$t_{d\ (off)}$		45		ns	
t_f		145		ns	
V_{SD}		0.9	1.4	V	I_{SD} = 2.0A, V_{GS} = 0V

Not Recommended for New Designs


I_D – V_{DS} Characteristics (typical)




I_D – V_{GS} Characteristics (typical)




$R_{DS(ON)}$ – I_D Characteristics (typical)




$Re_{(yfs)}$ – I_D Characteristics (typical)




V_{DS} – V_{GS} Characteristics (typical)




$R_{DS(ON)}$ – T_C Characteristics (typical)




Capacitance – V_{DS} Characteristics (typical)




I_{DR} – V_{SD} Characteristics (typical)



Safe Operating Area




P_D – Ta Characteristics




External dimensions (Unit: mm)

❶ FM20 (TO-220F)

General product



UL approved product




a: Part Number
b: Lot Number


Weight: Approx 2.0g

❷ FM100 (TO-3PF)

General product



UL approved product



a: Part Number
b: Lot Number

Weight: Approx 6.5g

Not Recommended for New Designs

ENTEGRECİ

Bu belge www.entegreci.com üzerinden sunulmaktadır.

Elektronik komponent tedarikinde Entegreci

Entegreci, Eskişehir merkezli, Türkiye geneline satış yapan bir elektronik komponent mağazasıdır. Entegreler (IC), mikrodenetleyiciler, transistörler, diyotlar, pasif elemanlar, konnektörler, modüller ve geliştirme kartları tek adetten seri üretim adetlerine kadar satılır. Ürün sayfalarında güncel stok durumunu, fiyatı ve datasheet bağlantısını bulabilirsiniz.

Parça koduyla arama

Üretici parça numarasını yazın; stok ve fiyatı hemen görün.

www.entegreci.com

Ürün kategorileri

Entegreden kapasitöre tüm elektronik komponent kategorileri.

Kategorilere göz atın

Üreticiler

Aradığınız üreticinin ürünlerini tek sayfada inceleyin.

Üreticileri görün

Toplu alım ve teklif

Listede olmayan ya da yüksek adetli parçalar için teklif isteyin.

Teklif isteyin

www.entegreci.com | **destek@entegreci.com** | **0850 305 90 34**

Entegreci is an online electronic components store based in Türkiye. Search by manufacturer part number to see stock, prices and datasheets for integrated circuits, microcontrollers, transistors, passive components and connectors, or request a quote for parts that are not listed.

Bu sayfa Entegreci tarafından eklenmiştir. Belgenin önceki sayfaları asıl yayıncısına aittir ve içeriği değiştirilmemiştir; en güncel sürüm için belgenin yayıncısına başvurun.